

LAMINATED FOIL MP 747 Century 6

FACE

Ce frontal se compose d'une fine feuille d'aluminium laminée sur un papier sans bois. Disponible en or mat et brillant, argent mat et brillant.

Les Laminated Foils sont enduits d'un vernis vinylique afin d'améliorer l'accrochage des encres.

Application

Les Laminated Foils ont été conçus pour la production d'étiquettes destinées à des applications de prestige telles que l'étiquetage de produits cosmétiques, alimentation fine, bouteilles d'alcool, articles de sport, etc...

Caractéristiques techniques

Epaisseur	65 ± 6 µ	ISO 534
Poids	85 ± 7 gr/sqm	ISO 536
Résistance à la traction	min. 61 N/15 mm S.M. min. 29 N/15 mm S.T.	ISO 1924-1

ADHESIF

Adhésif permanent fabriqué sur base de caoutchouc synthétique.

Son tack et son adhésion élevés en font un adhésif polyvalent utilisable sur de nombreux types de substrats à basse ou haute énergie de surface. Toutefois, il n'est pas recommandé sur des matières synthétiques contenant des plastifiants.

Le MP 747 a été conçu en vue de combiner de bonnes propriétés d'adhésion et de découpe rotative ou à plat très rapides.

Il est conforme aux réglementations FDA/BgVV pour contact indirect avec les aliments.

Certification : Contact indirect avec certains aliments (18957 U 03)

Propriétés

Adhésion immédiate	min. 13	N/25 mm sur acier inox	FTM 9
Température d'application	min. + 10°C		
Température d'utilisation	- 20°C à +70°C		

PROTECTEUR

Papier protecteur glassine super calandré, très flexible, offrant à la fois une excellente résistance mécanique et une épaisseur régulière, permettant une transformation rapide et aisée ainsi qu'une bonne transparence pour la lecture optique.

Spécialement destiné à la découpe rotative ou à plat.

Caractéristiques techniques

Epaisseur	55 ± 6 µm	ISO 534
Poids	62 ± 5 gr/m ²	ISO 536

Durée de vie : 2 ans quand stocké entre 15-25°C, 50 % d'humidité relative, dans l'emballage d'origine.



MACtac Europe
Bd Kennedy, Zoning Industriel, Zone B
B-7060 Soignies Belgium
Phone : +32 (0) 67 346 211
Fax : +32 (0) 67 346 339
www.mactac-europe.com
e-mail : mactac.europe@mactac.com

Tous les produits MACtac font l'objet d'un contrôle de qualité vigilant pendant tout le processus de fabrication ; par conséquent, ils sont réputés être des produits de bonne qualité marchande et exempts de défaut de fabrication.

Les informations publiées sur les produits MACtac sont basées sur des recherches que la société considère comme sûres ; elles ne constituent cependant pas une garantie.

Etant donné la grande diversité des usages possibles et le développement continu de nouvelles possibilités, l'utilisateur doit examiner attentivement les aptitudes et les performances du produit pour chaque utilisation précise et il assume seul tous les risques relatifs à cette utilisation. Le vendeur ne sera responsable des dommages qu'à concurrence du prix d'achat des produits et ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits.